

## **CHAPITRE III - REGLES APPLICABLES A LA ZONE UC**

La zone UC est constituée par une partie boisée du territoire où le caractère résidentiel est confirmé par une construction diffuse d'habitations basses.

### **SECTION I**

#### **NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL**

##### **Article UC 1           Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits**

Sont interdits :

- les lotissements nouveaux
- les bâtiments d'exploitation agricole
- les installations classées soumises à autorisation
- l'aménagement de terrains de camping
- l'aménagement de terrains de stationnement de caravanes
- l'ouverture et l'exploitation de carrières
- les installations et travaux divers prévus à l'article R. 442.2 du Code de l'Urbanisme lorsque l'utilisation ou l'occupation du sol est prévue pour une durée de plus de 3 mois, à savoir :
  - o les parcs d'attraction ouverts au public
  - o les dépôts de véhicules susceptibles de contenir plus de 10 unités lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443.4 ou de l'article R. 443.7 du Code de l'Urbanisme
  - o les affouillements ou exhaussements du sol de superficie supérieure à 100 m<sup>2</sup> et dont la hauteur s'il s'agit d'un exhaussement ou la profondeur dans le cas d'un affouillement excède 2 mètres
- les défrichements dans les espaces boisés classés, en application de l'article 13.

##### **Article UC 2           Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales**

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, sont autorisés les chaufferies de grande capacité et les dépôts d'hydrocarbures qui les accompagnent destinés à desservir les immeubles ou installations admises dans la zone considérée.

Les abattages d'arbres dans les espaces boisés classés, sous réserve d'autorisation préalable prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.

## **SECTION II**

### **CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL**

#### **Article UC 3      Accès et voirie**

Les accès et voies des terrains doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences :

- des modes d'occupation du sol envisagés et du trafic prévisible
- des possibilités de constructions résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol
- du fonctionnement et de la sécurité de la circulation
- du fonctionnement normal des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc ...)

#### **Accès**

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage ménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.

#### **Voirie**

La création de voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes :

- largeur minimale de la chaussée 5 mètres
- largeur minimale de la plate-forme 8 mètres

Toutefois, pour les voies privées, un assouplissement de ces règles peut être envisagé en fonction de l'importance du trafic.

Pour les habitations individuelles, les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 10 logements, et doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire aisément demi-tour.

#### **Article UC 4      Desserte par les réseaux**

#### **Alimentation en eau potable**

Toutes les constructions ou installations nouvelles à usage d'habitation ou d'activité doivent être branchées à une canalisation publique d'eau potable.

#### **Assainissement**

- Eaux usées :

Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d'assainissement pour toute construction engendrant des eaux usées.

En l'absence de réseau public ou lorsque le branchement est impossible toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs de traitement et

d'évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires (notamment l'arrêté du 14 juin 1969 et le décret n° 61-1298 du 30 novembre 1961).

Ces dispositifs devront être conçus de façon à permettre le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation.

Le rejet des eaux industrielles devra être soumis à certaines conditions et notamment à un traitement préalable conformément aux instructions des textes en vigueur.

#### - Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (article 640 et 641 du Code Civil).

Lorsqu'il existe un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent être conçus de manière à garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ledit réseau.

### Electricité

Toute construction ou installation nouvelle sera obligatoirement raccordée au réseau public.

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés seront obligatoirement enterrés.

### Télécommunications

Toute construction ou installation nouvelle devra pouvoir être raccordée en souterrain depuis le domaine public.

## **~~Article UC 5~~ — ~~Caractéristiques des terrains~~ (La loi sur l'Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) modifie l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme et supprime les caractéristiques ci-dessous précisées)**

~~Pour qu'un terrain soit constructible, sa superficie doit être supérieure à 6000 m<sup>2</sup>. Les terrains issus d'une division doivent respecter cette superficie minimale. Cette règle ne s'applique pas en cas de construction ou d'installation à usage d'infrastructure ou nécessaire au fonctionnement des réseaux collectifs.~~

## **Article UC 6      Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Les constructions seront implantées en retrait de l'alignement des voies publiques ou privées existantes ou à créer. Celui-ci devra être au minimum de 10 mètres.

**En fonction de la sécurité et de la visibilité, il pourra être imposé un recul de 5 mètres pour implanter un portail.**

**L'implantation en retrait inférieur à 10 mètres est possible pour**

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

## **Article UC 7      Implantation par rapport aux limites séparatives**

La marge de retrait doit être au moins égale à 4.50 mètres.

L'implantation en retrait inférieur à 3 mètres est possible pour :

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

## **Article UC 8      Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété**

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être séparées par une distance de plus de 5 mètres.

## **Article UC 9      Emprise au sol**

Sans objet

## **Article UC 10      Hauteur des constructions**

La hauteur maximale des constructions, mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 4 mètres.

## **Article UC 11      Aspect extérieur**

L'autorisation de construire pourra être refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte à l'harmonie du paysage et au caractère du bourg. Sur les terrains en pente les mouvements de terre destinés à briser la pente naturelle du terrain sont interdits.

### **Prescriptions générales**

Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Toute architecture étrangère à la région est proscrite. Tout pastiche, toute imitation aux matériaux ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit sont interdits. Les couleurs violentes ainsi que le blanc sur les parois extérieures sont prohibées.

### **Toitures**

Pour le bâtiment principal les toitures devront être à deux versants de pente supérieure à 40°.

### **Matériaux**

La couverture devra être réalisée en ardoises, tuiles plates, tuiles mécaniques, de teinte vieillie, non uniforme, d'aspect petit moule. Les matériaux d'aspect similaire sont autorisés.

### **Clôtures**

Les clôtures le long des voies devront présenter une continuité d'aspect avec celles des parcelles voisines.

Sont autorisés :

- les haies vives
- les murs pleins d'une hauteur comprise entre 1.60 t 2.00 mètres de hauteur maximum et de 0.20 mètre d'épaisseur minimum ; ces murs seront traités en enduits au mortier de chaux,

- en enduits bâtards teintés dans les tons ocrés, pierre ou sable ou en maçonnerie de pierre naturelle comme le calcaire ou le silex et éventuel chaperon en tuile ou en brique ;
- les clôtures à claire-voie doublées de haies vives.

Les portes charretières et piétonnières seront traitées simplement, leur hauteur ne dépassera pas celle de la clôture.

## **Article UC 12      Stationnement**

Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assurée en dehors de la voie publique. Il est défini ci-après par fonctions. En cas d'impossibilité technique de réalisation sur le terrain propre de l'opération, le constructeur pourra :

- soit réaliser ou participer à la réalisation du nombre de places nécessaires sur un autre terrain distant de 300 mètres au plus des constructions ou installations à desservir ;
- soit verser à la commune le montant correspondant au nombre de places à réaliser, de la taxe compensatoire prévue à l'article L. 421.3 du Code de l'Urbanisme.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m<sup>2</sup> y compris les accès.

### **Constructions à usage d'habitat individuel**

Il sera aménagé au moins une place de stationnement sur la propriété. Dans les ensembles comportant plus de 20 logements ou dans les lotissements de plus de 20 lots, il sera en outre réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 10 % du nombre des logements. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif.

### **Constructions d'habitations collectives**

Une place de stationnement par tranche de 60 m<sup>2</sup> de plancher hors œuvre nette avec un minimum d'une place par logement.

### **Bureaux privés ou publics**

Une surface au moins égale à 60 % de la superficie de plancher hors œuvre nette de la construction sera affectée au stationnement.

### **Construction à usage commercial**

- Surface de vente inférieure à 100 m<sup>2</sup>. Il n'est pas exigé de place de stationnement.
- Surface de vente supérieure à 100 m. Une aire de stationnement au moins égale à 60 % de la superficie hors œuvre nette de la construction sera prévue.

### **Etablissements industriels ou entrepôts**

Il sera créé une place de stationnement pour 3 emplois. En outre, il sera aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des véhicules utilitaires.

### **Salles de spectacles ou de réunions – Hôtels – Restaurants**

Des places de stationnement seront aménagées dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.

### **Etablissements d'enseignement**

Il doit être réalisé une place par classe pour les établissements du premier degré, deux places par classe pour les établissements du second degré. Ces établissements devront comporter en outre une aire de stationnement pour les véhicules à 2 roues.

## **Article UC 13      Espaces libres et plantations**

Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet abattu devra être remplacé. L'aménagement d'espaces verts et d'emplacement pour les jeux devra être prévu pour toute opération d'ensemble ou construction publique. Les aires de stationnement en surface de plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 100 m<sup>2</sup> de superficie affectée à cet usage. Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent être plantés à raison d'un arbre de haute tige par 100 m<sup>2</sup> d'espace libre. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. Un déboisement de 15 % de la parcelle sera autorisé pour l'implantation des constructions.

## SECTION III

### POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

~~Article UC 14~~ — ~~Possibilités maximales d'occupation du sol~~ (La loi sur l'Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) modifie l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme et supprime les caractéristiques ci-dessous précisées)

~~Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.04.~~

~~Article UC 15~~ — ~~Dépassement du coefficient d'occupation du sol~~ (La loi sur l'Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) modifie l'article L.123-1-5 du code de l'urbanisme et supprime les caractéristiques ci-dessous précisées)

~~Sans objet.~~